



- MATERIALLISTE REGENWASSERPUMPSTATION:**
- ① Schachtabdeckung 1000x1000mm L.; Klasse B1 125kN, 1-telrig mit Öffnungshöhe verdräuber, fogwasserdicht, Deckel aus Edelstahl Mat. 1.4301 mit Schraubverriegelungsverschluß und Gasfederstäben und Bedienungsgeschüssel, Oberfläche gerillt, verstellbar mit Zylinderschloß /Einsteckschloß
  - ② komplette Druckrohrleitung DN150 PN 10 mit exentr. Reduzierung DN100/DN150 Edelstahl V4A, galvanische Trennung zwischen GGG und VA
  - ③ komplette Druckrohrleitung DN200 PN 10 mit Einbindung DN 100 in DN200 3x, Edelstahl V4A, galvanische Trennung zwischen GGG und VA (Vereinigungsstück)
  - ④ 3 Stück Rückschlagklappen DN150, mit Anklüfverrichtung, Fabr. Erhard oder gleichwertig
  - ⑤ 3 Stück Absperrschieber DN150, Fabr. Erhard oder gleichwertig
  - ⑥ 3 Stück Abwasserlochmolarpumpen AMAREX KRT F100-250/4 XC 1-S aus Edelstahl Mat. 1.4517 Fabr. KSB oder gleichwertig
  - ⑦ 3 Stück FFR-Stück DN150/DN100 (Reduzierung exzentrisch)
  - ⑧ Prätlblech, 600x600x10mm für DN500, V4A
  - ⑨ 3x2 Stück Stangenführung/Führungrohr R2" VA, einschl. Winkelhalterung für Führungrohr (Doppelstangenführung)
  - ⑩ 1 Stück Schachtleiter V2A, L=5500mm, B=300mm mit Ruhepodest und Einstiegshilfe VA
  - ⑪ NEUEN Winkelrahmen 60/40/5, Edelstahl 1.4571 bereits eingebaut
  - ⑫ 3 Stück Fußrührer DN100 (Flanschrührer) aus Edelstahl Mat.1.4517
  - ⑬ Ringraumdichtung für Rohr D=150mm aus Edelstahl/Dichtung: EPDM, Dichteinsetz gegen drückendes Wasser
  - ⑭ Ringraumdichtung für Rohr D=200mm aus Edelstahl/Dichtung: EPDM, Dichteinsetz gegen drückendes Wasser (Druckleitung)
  - ⑮ 1 Stück Rohrschelle mit Verbindung zur Bauwerkswand (Schubsicherung)
  - ⑯ 1 Stück Spülhahnschluß 2" aus VA, Schieber und C-Kupplung
  - ⑰ 1 Stück Entlüftungskamin DN150 V4A Mat.1.4571, einschl. Schutzgitter Gefällebeton C35/45, XF3
  - ⑱ Kette für Pumpen VA, Mat. 1.4301
  - ⑳ 1 Stück Engangslür, einfüßig-Richtmaß 1,01x2,01m aus Edelstahl V4A mit Schutzanzstrich Klarlack beidseitig, (Sicherheitstür, Sicherheitsstufe C3 IL DN 18103, Prüfbefehle ET 3)
  - ㉑ Herausnehmbare Gitterrostabdeckung aus Edelstahl V4A (1.4571) 900x1000mm
  - ㉒ Herausnehmbare Gitterrostabdeckung aus Edelstahl V4A (1.4571) 3x 1100x800mm, 2x1100x700mm
  - ㉓ Belüftungskamin DN150 V4A 1.4571, einschl. Schutzgitter
  - ㉔ 1 Stück Schachtleiter V2A, L=3500mm, B=300mm mit Ruhepodest und Einstiegshilfe VA

FÜR ALLE EINBAUTEILE SIND DIE MÄSSE VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAUWERK ZU NEHMEN!

NR.	DATUM	BEREITET	GEZEICHNET	ÄNDERUNGSANGEBENGRUND

  

<p>FREISTAAT SACHSEN Straßenbauamt Leipzig Mühlentwärslee 3 04129 Leipzig</p>	<p>FREISTAAT SACHSEN Straßenbauamt Leipzig B 183a, BW IP Deitzsch REKO REGENWASSERPUMPWERK</p> <p>NEUBAU MASCHINENTECHNIK UND AUSRÜSTUNG</p> <p>AUSFÜHRUNGSPLANUNG</p>
<p>Hr. J.Schmidt</p>	<p>Fr. A.Seifert</p>
<p>06.11.2006</p>	<p>03</p>